

Πίνακας προδιαγραφών για ETBX16E6V7

					ETBX16EF6V7
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Ονομ.			dBA	30.0 (5)
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Περιβάλλοντος	Ελάχ.	°CDB	0 (6)
		Πλευρά νερού	Μέγ.	°C	0 (6)
			Ελάχ.	°C	0 (6)
	Θέρμανση	Πλευρά νερού	Μέγ.	°C	0 (6)
			Min.	°C	0 (6)
Sound power level	Nom.			dBA	44.0 (4)
Διαστάσεις	Μονάδα		Πλάτος	mm	440
			Βάθος	mm	390
			Ύψος	mm	840
Περίβλημα	Υλικό				Ρητίνη, λαμαρίνα
	Χρώμα				Λευκή + Μαύρη
Βάρος	Μονάδα			kg	38.0
Ηλεκτρικός θερμαντήρας	Συνιστώμενες ασφάλειες			A	20.000 (9)
	Τροφοδοσία ισχύος		Συχνότητα	Hz	50
			Τάση	V	230
			Όνομα		6V3

		Φάση	1~ / 3~
Power supply	Όνομα		Βλ. σημείωση 8
Σημειώσεις			(1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUI, χωρίς λειτουργία απόψυξης).
			(2) - Περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις + ο εφεδρικός θερμαντήρας, εξαιρείται το δοχείο διαστολής
			(3) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό.
			(4) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°.
			(5) - Η τιμή μετράται σε αנהχοϊκό θάλαμο σε

	απόσταση 1 μέτρου από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Η αναφερόμενη στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτ. νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρ. περιβάλλοντος 20°C.
	(6) - Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας της μονάδας.
	(7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
	(8) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος του κιβωτίου hydro είναι μόνο για τον εφεδρικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπών και η αντλία του υδρο-κιβωτίου παρέχονται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος.
	(9) - 4 πόλοι 20 A καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C

(ανατρέξτε στο
διάγραμμα
συνδεσμολογίας)

