

Πίνακας προδιαγραφών για FTXZ-N

				FTXZ25NV1B	FTXZ35NV1B	FTXZ50NV1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Θέρμανση	Υψ.	dBA	39	42	44
		Αθόρυβη λειτουργία	dBA	19	19	24
		Χαμηλή	dBA	28	29	31
	Ψύξη	Αθόρυβη λειτουργία	dBA	19	19	23
		Χαμηλή	dBA	26	27	30
		Υψ.	dBA	38	42	47
		Ονομ.	dBA	35	36	38
	Ψύξη	Ονομ.	dBA	33	35	38
Στάνταρτ εξαρτήματα	Φωτοκαταλυτικό φίλτρο καθαρισμού και με αποσμητική δράση			1	1	1
	Ασύρματο τηλεχειριστήριο			1	1	1
	Μπαταρίες ξηρού τύπου			2	2	2
	Υποδοχή τηλεχειριστηρίου			1	1	1
	Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας			3	3	3
	Πλάκα στήριξης			1	1	1
Χειριστήρια	Infrared remote control			ARC477A1	ARC477A1	ARC477A1
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό	ΕΞ.ΔΙΑΜ.	mm	6.35	6.35	6.35
	Αέριο	ΕΞ.ΔΙΑΜ.	mm	9.5	9.5	9.5
Ισχύς εισόδου	Ψύξη	Ονομ.	kW	0.030	0.030	0.030
	Θέρμανση	Ονομ.	kW	0.030	0.030	0.030
Sound power	Ψύξη		dBA	54	57	60

level							
	Θέρμανση		dBA	56	57	59	
Διαστάσεις	Μονάδα	Πλάτος	mm	798	798	798	
		Βάθος	mm	372	372	372	
		Ύψος	mm	295	295	295	
Περίβλημα	Χρώμα			Λευκό	Λευκό	Λευκό	
Βάρος	Μονάδα		kg	15	15	15	
Ανεμιστήρας	Ταχύτητα ροής αέρα	Θέρμανση	Υψ.	m ³ /min	11.7	13.3	14.4
			Χαμηλή	m ³ /min	6.7	6.9	7.7
			Αθόρυβη λειτουργία	m ³ /min	4.8	4.8	5.9
		Ψύξη	Χαμηλή	m ³ /min	5.3	5.6	6.6
			Υψ.	m ³ /min	10.7	12.1	15.0
			Αθόρυβη λειτουργία	m ³ /min	4.0	4.0	4.6
			Ονομ.	m ³ /min	8.6	9.2	10.7
		Ψύξη	Ονομ.	m ³ /min	7.5	8.4	9.2
Power supply	Φάση			1~	1~	1~	
	Συχνότητα		Hz	50	50	50	
	Όνομα			V1	V1	V1	
	Τάση		V	220-240	220-240	220-240	
Σημειώσεις				(1) - 220V	(1) - 220V	(1) - 220V	
				(2) - 230V	(2) - 230V	(2) - 230V	
				(3) - 240V	(3) - 240V	(3) - 240V	
				(4) - Μπροστινή πλευρά εναλλάκτη θερμότητας	(4) - Μπροστινή πλευρά εναλλάκτη θερμότητας	(4) - Μπροστινή πλευρά εναλλάκτη θερμότητας	
				(5) - Όπισθεν πλευρά εναλλάκτη θερμότητας	(5) - Όπισθεν πλευρά εναλλάκτη θερμότητας	(5) - Όπισθεν πλευρά εναλλάκτη θερμότητας	

