

ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΣ



Σειρά
DREAM

A+++

Μοντέλο			HMIN-26190 / HMOD-26191	HMIN-35190 / HMOD-35191	HMIN-50190 / HMOD-50191	HMIN-69190 / HMOD-69191
Απόδοση	Ψύξη (W)		9.000 (3.200 ~ 11.600)	12.000 (3.400 ~ 14.000)	17.550 (4.250 ~ 20.150)	22.000 (6.250 ~ 24.500)
	Θέρμανση (W)		10.650 (3.200 ~ 13.650)	12.850 (3.400 ~ 14.350)	18.100 (4.250 ~ 22.850)	24.000 (6.300 ~ 27.150)
Εποχική απόδοση (σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SEER	8,5	8,5	8,5	8,5
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/year)	108	145	210	264
		Φορτίο σχεδιασμού (kW)	2,6	3,5	5,1	6,4
	Θέρμανση (μέση ζώνη)	Ενεργειακή κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4,1	4,2	4,1	4,1
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/year)	718	834	1.332	1.776
		Φορτίο σχεδιασμού (kW)	2,1	2,5	3,9	5,2
	Θέρμανση (θερμή ζώνη)	Ενεργειακή κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5,6	5,1	5,4	5,2
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/year)	650	851	1.349	1.724
		Φορτίο σχεδιασμού (kW)	2,6	3,1	5,2	6,4
Ρεύμα λειτουργίας		Ψύξη (A)	3,2 (1,2 ~ 8,5)	4,9 (1,5 ~ 8,5)	6,2 (1,7 ~ 12,0)	8,1 (2,3 ~ 15,5)
		Θέρμανση (A)	3,8 (1,2 ~ 9,0)	4,5 (1,5 ~ 9,0)	6,1 (1,7 ~ 13,0)	8,4 (2,3 ~ 15,5)
Κατανάλωση		Ψύξη (W)	670 (240 ~ 1350)	1.030 (290 ~ 1.510)	1.372 (330 ~ 2.200)	1.800 (410 ~ 2.700)
		Θέρμανση (W)	830 (240 ~ 1500)	1.006 (290 ~ 1.720)	1.350 (340 ~ 2.540)	1.890 (420 ~ 3.010)
Τάση λειτουργίας / Συχνότητα / Φάση (V / Hz / Ph)			220~240 / 50 / 1	220~240 / 50 / 1	220~240 / 50 / 1	220~240 / 50 / 1
Τροφοδοσία ρεύματος			Εξωτερική μονάδα	Εξωτερική μονάδα	Εξωτερική μονάδα	Εξωτερική μονάδα
Εύρος τάσης λειτουργίας (V)			165 ~ 265	165 ~ 265	165 ~ 265	165 ~ 265
Τύπος συμπίεστη			Περιστροφικός	Περιστροφικός	Περιστροφικός	Περιστροφικός
Εύρος συχνότητας λειτουργίας συμπίεστη (Hz)			20 ~ 120	20 ~ 120	20 ~ 120	20 ~ 120
Αφύγνωση (λίτρα / ημέρα)			24	29	43	60
Στάθμη θορύβου (dB(A))			Εσωτερική μονάδα 22/26/29/33/36/39/44	Εσωτερική μονάδα 22/27/29/33/36/39/44	Εσωτερική μονάδα 27/32/35/39/41/45/48	Εσωτερική μονάδα 32/36/38/41/45/50/53
			Εξωτερική μονάδα (max)	55	55	59
Ηχητική ισχύ (dB(A)) max			Εσωτερική / Εξωτερική μον. 54 / 63	55 / 63	58 / 65	63 / 69
Τύπος ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας			Cross flow	Cross flow	Cross flow	Cross flow
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (max m³/h)			650	650	1.050	1.100
Τύπος ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας			Propeller fan	Propeller fan	Propeller fan	Propeller fan
Μέγιστη παροχή αέρα εξωτερικής μονάδας (m³/h)			1900	1900	2600	3000
Οικολογικό ψυκτικό μέσο (τύπος / ποσότητα kg)			R32 / 0,51kg	R32 / 0,57kg	R32 / 0,70kg	R32 / 1,20kg
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας (ψύξη) (°C)			16 ~ 53	16 ~ 53	16 ~ 53	16 ~ 53
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας (θέρμανση) (°C)			-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 30
Σωληνώσεις ψυκτικού κυκλώματος (αέριο / υγρό)			3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων (m)			15	15	15	15
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m)			10	10	10	8
Διαστάσεις μονάδος (ΠxΥxΒ)			Εσωτερική μονάδα (mm) 811 x 305 x 195	811 x 305 x 195	1005 x 322 x 220	1005 x 322 x 220
			Εξωτερική μονάδα (mm) 785 x 499 x 290	809 x 551 x 305	862 x 603 x 349	920 x 700 x 380
Διαστάσεις συσκευασίας(ΠxΥxΒ)			Εσωτερική μονάδα (mm) 880 x 265 x 378	880 x 265 x 378	1096 x 297 x 390	1096 x 297 x 390
			Εξωτερική μονάδα (mm) 818 x 520 x 315	835 x 575 x 328	890 x 628 x 385	960 x 732 x 430
Καθαρό / μεικτό βάρος (κιλά)			Εσωτερική μονάδα 8,3 / 11	8,3 / 11	11,5 / 13,5	11,7 / 13,7
			Εξωτερική μονάδα 21 / 22,5	22 / 23	29 / 32	38 / 41

15

Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων μας, τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση

Λάμπα UV



Πολλαπλά φίλτρα αέρα



Γεννήτρια Ιόντων





Hotel Menu



Με τον συνδυασμό της γεννήτριας ιόντων, της λάμπας UV και των πολλαπλών φίλτρων, τα βακτήρια και οι ιοί καταστρέφονται σχεδόν ολοκληρωτικά, προσφέροντας ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον

Καινοτόμες Λύσεις

 Λειτουργία Wifi με την υποστήριξη της TUYA  Λάμπα UV  Τεχνολογία ήπιας ροής αέρα  Λειτουργία i-feel  Πολλαπλά φίλτρα καθαρισμού  Ισχυρή ψύξη σε υψηλές θερμοκρασίες  Μνήμη θέσης περσίδων.  Σύστημα εντοπισμού διαρροής ψυκτικού.  Λειτουργία αυτόματης απόψυξης.  5 ρυθμίσεις λειτουργίας ανεμιστήρα  Χρονοδιακόπτης 24 ωρών  Έξυπνη ροή αέρα  Διπλή αποστράγγιση  Προστασία από την μούχλα  Αφαιρούμενο φίλτρο σκόνης	 Λειτουργία Hotel Menu  Ιονιστής (γεννήτρια ιόντων)  Γρήγορη ψύξη & θέρμανση  Λειτουργία αποτροπής ψυχρής ροής αέρα  Λειτουργία αυτοκαθαρισμού και αποστείρωσης  Λειτουργία ροής αέρα 4D  ALL DC Inverter  Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών  Ανεξάρτητη λειτουργία αφύγρανσης  Μεγάλο εύρος τάσης λειτουργίας  Θέρμανση σε χαμηλές θερμοκρασίες (-20°C)  Αυτόματη επανεκκίνηση  Αντισκληρωτική προστασία  Λειτουργία ύπνου  Κρυφή οθόνη LED
--	---